

FINK – Topschaum A

Alkalischer Haftschaum für die Landwirtschaft

- besonders geeignet für den Einsatz in der Tierhaltung
- exzellente Schaumhaftung an senkrechten Oberflächen
- löst Pigmentschmutz
- entfernt wirkungsvoll Eiweiß- und Fettablagerungen
- einsetzbar bei allen Wasserhärten
- frei von Phosphaten

Produktbeschreibung

FINK – Topschaum A ist ein verschäumbares, alkalisches Reinigungsmittel für die allgemeine Oberflächenreinigung im Landwirtschaftsbereich. Durch das hohe Haftvermögen des Reinigungsschaumes erzielt **FINK – Topschaum A** optimale Reinigungsergebnisse schon bei niedrigen Anwendungskonzentrationen. Metallische, keramische und Kunststoffoberflächen werden durch die spezielle Wirkstoffkombination gründlich von Pigment- sowie Eiweiß- und Fettverschmutzungen gereinigt.

Aggregatzustand	klare, niedrigviskose Flüssigkeit
Dichte [g/cm ³ bei 20°C]	1,1 – 1,2
pH-Wert [1 %ige Lsg. bei 20 °C]	11,8 – 12,4
Leitwert [mS/cm 1 %ige Lsg. bei 20 °C]	5,2 – 5,5
P-Wert [ml 0,1 N HCl/10 ml 1 %ige Lsg.]	2,0 – 2,3

Inhaltsstoffe

Alkalihydroxid, Komplexbildner, Tenside

Wirkungsweise

FINK – Topschaum A überführt Pigmentschmutz, Fett- und Eiweißrückstände in wasserlösliche Verbindungen. Durch Verschäumung wird eine für die Schmutzablösung ausreichende Reinigungsmittelmenge über eine definierte Zeit auf den zu reinigenden Oberflächen fixiert.

Anwendung

Zur Reinigung wird **FINK – Topschaum A** wie folgt angewendet:

Konzentration	2,0 bis 4,0 % bei der Unterhaltsreinigung 4,0 bis 8,0 % bei Grundreinigungen
Temperatur	20 bis 50 °C
Einwirkungszeit	5 bis 30 Minuten

Die Anwendungsbedingungen werden durch die Art und den Grad der Verschmutzung sowie das Ausmaß der mechanischen Unterstützung des Reinigungsprozesses bestimmt.

FINK – Topschaum A kann manuell oder vorzugsweise durch Ausbringen mit **FINK**-Druckschaumgeräten angewendet werden. Gereinigte Flächen gründlich mit Wasser von Trinkwasserqualität nachspülen.

Wirkung auf Oberflächen

FINK – Topschaum A kann bei üblichen Materialien wie Edelstahl, Kunststoffen (HDPE, PP, Hart-PVC, PVDF) angewendet werden

Lagerhinweis

FINK – Topschaum A kühl und dunkel lagern, nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen!
Frostempfindlich ab -4°C!

Ökologische Bewertung

Die in **FINK – Topschaum A** eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäß der Detergentienverordnung 648/2004/EWG und entsprechen somit dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz

FINK TEC GmbH
D-59069 Hamm, Oberster Kamp 23
Tel.: +49 (0) 2385 / 73-0 / Fax: +49 (0) 2385 / 73-349

Das Produkt ist ausschließlich für den industriellen und gewerblichen Einsatz bestimmt. Die Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Der Inhalt stellt keine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften dar und befreit den Anwender wegen der Vielseitigkeit von Arbeitsweise, Materialbeschaffenheit und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Vorsichtsmaßnahmen.